

UCCシリーズ UCC SERIES

UCC-100Z

UBX-AFシリーズを接続する多機能無線ユニット。



■仕様

型 式 名	UCC-100Z	
電 源 電 圧	AC100~240V ±10%	
電 源 周 波 数	50 / 60Hz	
絶 縁 抵 抗	DC500V 10MΩ以上	
消 費 電 力	約35VA	
質 量	約2.9kg	
外 形 寸 法	アンテナ抜き:254 (D)×222 (W)×99 (H) アンテナ込み:254 (D)×233.5 (W)×106 (H)	
主 機 能	トルクコントロール/角度モニタリング/締付け本数管理	
設 定 方 法	フロントパネルからの操作 パソコンから専用ソフトを使用し設定することが可能	
表 示	トルク分解能±2048 (12Bit A / D使用) LCD (20桁×8行) 表示内容:ワークNo.、カウント残数、締付け時間、パルス数、 角度、エラーメッセージ	
ラ ン プ (LED)	COUNTランプ (カウント判定用):OK (緑) / NOK (赤) FASTENINGランプ (締付け判定用):LOW (黄) / OK (緑) / HIGH (赤)	
端 子 台	入力信号	作動 電圧/電流: DC24V / 約10mA 6点 (フリーフォーマット) ※入力は接点入力で行ってください
	出力信号	接点容量: DC30V, 1A 6点 (フリーフォーマット)
オ プ シ ョ ン	部品名:設定パソコンケーブル (ストレート) 部品コード:910-219-0	
製 品 コ ー ド	81Z01	

対応機種

UCC-100Z	UBX-AFシリーズ
----------	------------

UCC-100Z接続図

