

UECPシリーズ UECP SERIES

UECP-4900

UCX-AFシリーズを駆動させるドライバとツールを制御する
多機能コントローラ。



※ツールとコントローラを繋ぐジョイントケーブルCP
(910-727-0:5m、910-728-0:10m)が別途必要です。

■仕様

型 式 名	UECP-4900
電 源 電 圧	AC100~115V
電 源 周 波 数	50 / 60Hz
絶 縁 抵 抗	DC500V 10MΩ
使 用 周 囲 度 温 度・湿 度	温度:0℃~50℃(凍結なきこと) 湿度:85%RH以下(結露なきこと)
質 量	約4.2kg
外 形 寸 法	303 (D) × 220 (W) × 146.5 (H)
主 機 能	トルクコントロール／モニタリング 角度コントロール／モニタリング 締付け本数管理
設 定 方 法	タッチパネルによる操作 設定用ソフト
表 示	3.5インチ液晶 (320×240ドット) タッチパネル TFTカラーLCD
端子台	入力信号 作動 電圧／電流:DC24V／約10mA (NPN／PNP切換可) 6点 (フリーフォーマット) ※入力は接点入力で行ってください 出力信号 接点容量:DC30V、1A 6点 (フリーフォーマット)
キ	ー
オ プ シ ョ ン	部品名:設定パソコンケーブル (ストレート) (910-219-0)
製 品 コ ー ド	81931

対応機種

UECP-4900	UCX-AFシリーズ
-----------	------------

UECP-4900接続図

